

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Промышленного принтера этикеток АТОЛ ТТ631

Версия	203 DPI	300 DPI	600 DPI
Способ печати	Термотрансферная печать + прямая термопечать		
Разрешение (DPI)	203 точки/дюйм	300 точек/дюйм	600 точек/дюйм
Память	Память ОЗУ объемом 512 МБ Встроенная линейная флеш-память объемом 256 МБ		
Максимальная ширина печати	104 мм		
Максимальная скорость печати	355 мм/с	203 мм/с	101 мм/с
Датчики материала для печати	Двойные датчики материала: на просвет и на отражение		
Максимальная длина непрерывной печати	90 дюймов/2286 мм	60 дюймов/1524 мм	30 дюймов/762 мм
Интерфейсы подключения	USB, USB-otg, RS-232, Ethernet WiFi, BT (опционально)		
Экран	Сенсорный, цветной, с диагональю 3,5 дюйма		
Характеристики материала для печати			
Ширина материала для печати	От 0,79 дюйма/15 мм до 4,5 дюйма/114 мм		
Максимальный размер рулона материала для печати	8,0 дюймов/203 мм (внешний диаметр) на основе с внутренним диаметром 3 дюйма/76 мм		
Толщина	От 0,003 дюйма/0,076 мм до 0,012 дюйма/0,305 мм		
Типы материалов для печати	Непрерывный, штампованная форма, с засечками, с чёрной меткой		
Характеристики ленты			
Стандартная длина	450 м; 600 м (опционально)		
Ширина	от 30 мм до 110 мм		
Стержень	Внутренний диаметр 1,0 дюйма/25,4 мм		

Габариты и вес (в закрытом состоянии)	
Длина	460,4 мм
Ширина	263,6 мм
Высота	300,5 мм
Вес	12,5 кг
Чтение штрихкодов	
<p>Линейные штрихкоды: Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 с подгруппами A/B/C и кодами UCC Case, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, 2- или 5-значные расширения UPC и EAN, Plessey, Postnet, Standard 2-of-5, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Codabar, Planet Code</p>	
<p>Двухмерные штрихкоды: Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, TLC 39, MicroPDF, RSS-14 (и составные), Aztec</p>	
Дополнительные опции и аксессуары	
<p>Работа с материалом для печати Отрезчик гильотинного типа со снятием статики Отрезчик роторного типа со снятием статики (опционально)</p>	